

KARTA PRODUKTU

Deska podłogowa

Firma **WINDOOR Paweł Redestowicz** ustala następujące wymagania techniczne obowiązujące podczas produkcji i dostaw wielowarstwowych desek podłogowych z naturalnego drewna na podkładzie ze sklejki liściastej do montażu na klej wewnątrz pomieszczeń - surowe, olejowane lub lakierowane o grubości od 9 mm do 20mm. Do stosowania w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej do układania podłóg wewnątrz pomieszczeń poprzez klejenie do podłoża.

Niniejsza Karta Produktu zawiera wymagania dla wielowarstwowych desek podłogowych do przyklejania do podłoża, które są zgodne z normą PN-EN 13489:2017-11 Deski i deszczułki podłogowe. Elementy podłogowe wielowarstwowe. (*Multi-layer parquet elements, to be glued to substrate* (acc. PN-EN 13489:2017))

Klasy jakości zostały określone jako klasy wolne, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 13226:

1. Klasa AB i Klasa RUSTIC.

Wymagania dla klasy AB i klasy RUSTIC są zawarte w tabeli 1.

Tabela 1 – Klasy dla dębu i jesionu

Cecha	Klasa AB	Klasa RUSTIK	Klasa COUNTRY
Opis	Deska o naturalnej barwie, bez przebarwień,	Dopuszczalne lekkie przebarwienia	Dopuszczalne naturalne przebarwienia bez ograniczeń, dopuszczalny rdzeń, biel dopuszczalny
Biel zdrowy	Niedopuszczalny	Dopuszczalny	Śladowy dopuszczalny
Sęki Zdrowe i zrośnięte Sęki zepsute	Zdrowe do 15mm	Zdrowe do 45mm, wypadające do 20mm uzupełnione sękiem	Zdrowe sęki do 65mm, sęki wypadające uzupełnione sękiem,
Pęknięcia powierzchniowe	Niedopuszczalne	Dopuszczalne o długości do 100 mm	Dopuszczalne o długości do 150 mm
Zakorki	Niedopuszczalne	Niedopuszczalne	Dopuszczalne
Pęknięcia piorunowe	Niedopuszczalne	Niedopuszczalne	Dopuszczalne
Ukośny przebieg włókien	Dopuszczalny bez ograniczeń	Dopuszczalny bez ograniczeń	Dopuszczalny bez ograniczeń
Zmiany barwy	Dopuszczalna nieznaczna zmiana	Dopuszczalna	Dopuszczalny bez ograniczeń
Promień rdzeniowy (błyszcz)	Dopuszczalny	Dopuszczalny	Dopuszczalny
Biodegradacja	Niedopuszczalna	Niedopuszczalna	Niedopuszczalna za wyjątkiem sinizny i chodników owadzych czarnych

Podczas dostawy produktów Klasy AB lub RUSTIC oddzielnie, jedynie maksymalnie 5% przesyłki może nie spełniać wymagań dla danej klasy, musi jednak spełniać wymagania najbliższej klasy niższej (czyli RUSTIC i COUNTRY), gdzie ewentualne ubytki są uzupełnione szpachlą w kolorze drewna. Dopuszcza się niezgodność z opisem klasy wyłącznie w przypadku jednej cechy.

2. Klasa COUNTRY

Klasa COUNTRY zawiera deski podłogowe nie spełniające wymagań RUSTIC. Muszą spełniać wymagania dla ich ostatecznego zastosowania – jako deski podłogowe.

Wilgotność

W chwili dostawy wilgotność desek podłogowych musi oscylować w zakresie $7\% \pm 2\%$. Maksymalnie do 5% wielkości dostawy wilgotność może się różnić do 3%. Różnice w wilgotności produktów muszą zostać zatwierdzone przez strony Umowy Sprzedaży. Na skutek zmian w wilgotności powietrza może dojść do zmiany wilgotności drewna, co może mieć przełożenie na wymiary gotowego produktu w chwili dostawy. Grubość i szerokość może wzrosnąć lub zmniejszyć się o 0,25% w przypadku każdego 1% podwyższenia lub obniżenia wilgotności drewna. Deski podłogowe należy aklimatyzować – w tym celu należy paczki desek zeszkładować w miejscu montażu podłogi na 2-4 dni przed rozpoczęciem instalacji. Dotyczy to szczególnie podłóg instalowanych w okresie zimowym. Nie należy rozpakowywać schłodzonych podczas transportu desek z opakowania fabrycznego bezpośrednio po dostarczeniu na miejsce instalacji by uniknąć kondensacji pary wodnej na powierzchni desek.

Obliczenie ceny


Cena desek podłogowych ustala się najczęściej za m^2 (metr kwadratowy), wyjątkowo za mb (metr bieżący). Aby wyliczyć powierzchnię m^2 należy zawsze uwzględnić szerokość deski podłogowej bez pióra.

Wady produktów

Wszelkie ew. błędy dot. Klasyfikacji jak i odchylenia w zakresie wilgotności desek podłogowych od w/w normy uważane są za wady widoczne. Momentem decydującym do oceny jakości i wilgotności jest moment przekazania towaru odbiorcy. Producent nie może udzielić gwarancji na wady (głównie zmiany wilgotności), które powstały podczas dalszego przechowywania oraz przemieszczania towaru. Ewentualne wady można reklamować wyłącznie w przypadku produktów, które nie były poddawane obróbce (np. skracane, po zmianach na powierzchni, po montażu itp.)

Zatwierdził: Paweł Redestowicz - Właściciel

Radom, 04.04.2019r.
(miejsce i data wystawienia)


(imię, nazwisko i stanowisko podpis osoby upoważnionej)

„WinDoor”
Paweł Redestowicz
26-600 Radom, ul. Zofii Holszańskiej 5
tel./fax: 48 321 54 41, 321 54 66
NIP: 948-219-20-42